

LUMINAIRES EN LIGNE

LL CS CLAY

1-10V
DALI

Option

UGR<16

130 lm/w

Spécificité

Les luminaires LL CS CLAYO sont conçus pour répondre aux nombreuses configurations de montage, des grandes surfaces aux sites logistiques. Disponibles en versions

encastrées ou suspendues, ils sont conçus pour un montage en ligne facile avec un rail intégrant tous les options raccordement électrique.

DESCRIPTION

Indice de Protection :	IP20	Durée de vie :	50 000 h	Driver :	Intégré
Lumens par watt :	Jusqu'à 130lm/w	Garantie :	5 ans	Température d'utilisation :	-30° à +40°
En option :	Fonction d'éclairage d'urgence	IRC :	> 80 / > 95	Structure :	Corps en aluminium
Finition :	Blanc / Noir / Argent				

REFERENCE	PUISSANCE en Watts	FLUX LUMINEUX en lumens	LM/W
LL CS CLAY 16 060	16	1920	120
LL CS CLAY 16 060	16	2080	130
LL CS CLAY 26 060	26	3120	120
LL CS CLAY 26 060	26	3380	130
LL CS CLAY 32 060	32	3840	120
LL CS CLAY 32 060	32	4160	130
LL CS CLAY 40 150	40	4800	120
LL CS CLAY 40 150	40	5200	130
LL CS CLAY 65 150	65	7800	120
LL CS CLAY 65 150	65	8450	130
LL CS CLAY 80 150	80	9600	120
LL CS CLAY 80 150	80	10400	130